



NOMBRE: SPEED - TREKKER
 ARTÍCULO: 200256
 COLOR: CHARCOAL - GRIS
 GÉNERO: Hombre
 TALLAS: 39 - 45



SPEED - TREKKER

Speed - Trekker by SKECHERS WORK es un botín de seguridad para hombre, fabricado con telas de alta resistencia mezcladas con piezas sintéticas, las cuales en conjunto generan un diseño de alta comodidad y performance. Capellada con refuerzo de punta para prolongar la vida útil y material reflectante **Black 3M REFLECTIVE** en talón que asegura visibilidad en todo entorno, particularmente en la oscuridad. **Speed - Trekker** posee una planta de caucho vulcanizado **Goodyear** de alta resistencia y durabilidad, con exclusivo grabado de relieves que permite alcanzar la **categoría SR**. Entresuela de **Phylon** moldeada y plantilla **Skechers Air-Cooled - Memory Foam®**. Este modelo además contempla para máxima seguridad la nueva tecnología **Carbon Nano Toe®** para protección superior de los dedos del pie.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Telas de alta resistencia al roce y flexión, combinadas con insertos sintéticos. Se destaca sobrepunta y talonera que incorpora Black 3M REFLECTIVE.
Forro	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad, y alta resistencia al desgaste.
Cuello/Suplente	Tela acolchada con espuma, y forrado internamente con mesh.
Plantilla interior	Air-cooled Memory Foam® by Skechers.
Pasacordones	De tela negra/gris, y los dos pares superiores de nylon de alta tenacidad.
Entresuela	Phylon moldeado para una máxima resiliencia, flexibilidad y bajo peso.
Puntera de seguridad	Puntera de Carbon Nano Toe, destacándose una resistencia superior frente a las tradicionales metálicas y de composite.
Protecciones extras	Black 3M REFLECTIVE en zona de talón, que proporciona alta visibilidad en ambientes oscuros/noche.
Aislación eléctrica	Diseño seguro dieléctrico testeado según ASTM-F2413.
Planta	Goodyear fabricada en caucho vulcanizado de alta resistencia al desgaste. Diseño de planta con grabados para alta tracción en todo tipo de superficies, cumpliendo la categoría de Slip Resistant SR.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta de refuerzo en zona exterior de puntera, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Altura	Talón de 115 mm (interior sin plantilla).
Almacenaje, cuidado y mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados. En caso de deterioro o roturas, reemplazar inmediatamente.

