

DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR 4XR LEL,O₂,CO,H₂S

DESCRIPCIÓN El nuevo monitor portátil multigas ALTAIR 4XR ha sido configurado especialmente para trabajos generales en espacios confinados. Posee la capacidad de poder medir concentraciones de Oxígeno (O₂), Monóxido de Carbono (CO), Ácido Sulhídrico (H₂S) y explosividad (LEL). Posee una pantalla monocromática, de alto contraste, un diseño robusto, ajustado hacia la zona central haciendo fácil la portabilidad con una mano con guantes de seguridad.

Incorpora una alarma triple direccionada a 3 sentidos distintos del cuerpo (auditiva, visual y vibratoria) en simultáneo con la finalidad de dar una mayor efectividad al momento de alertar al usuario, reduciendo los riesgos por no reconocimiento de alarma.

Incorpora tecnología Bluetooth para conectarse smartphones* a través de la aplicación gratuita ALTAIR Connect y alertar sobre situaciones de riesgo a personas ubicadas a miles de kilómetros de distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Altamente Durable

Es el único que ha sido testeado para resistir caídas de hasta 7.5 metros de altura sin generar daños exteriores ni interiores, eliminando las preocupaciones de poseer equipos "delicados", siendo el único que cumple con la norma MIL-810STD-G, transformándolo en el equipo más rudo del mercado.

Posee 4 años de garantía completa para el equipo con lo que no se gastarán en reemplazos de equipos ni en partes por un periodo prolongado de tiempo.

4 años de vida útil para los sensores, una significativamente menor frecuencia en el reemplazo de los sensores asegura un menor gasto y disponibilidad de más recursos para otras necesidades.

Con un grado de protección superior contra polvos y agua de IP68 (inmersión de por lo menos 60 minutos bajo 2 metros de agua).



MASCARILLA AFFINITY 1241 C/ VALVULA VO (10 UND)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensores	Rango	Resolución	Tiempo de respuesta T ₉₀
Oxígeno (O2)	0% Vol - 30% Vol	0.1% Vol	T90 < 10s
Monóxido de Carbono (CO)	0 ppm - 1999 ppm	1 ppm	T90 < 15s
Gases Combustibles	0% LEL – 100% LEL	1% LEL	T90 < 15s
Ácido Sulhídrico (H2S)	0 ppm - 200 ppm	1 ppm	T90 < 15s
Test de caída	7.5 metros de altura; MIL-810STD-G.	Dimensiones	11.2cm (Alto) X 7.6cm (Ancho) X 3.3cm (Grosor)
Carcasa	Funda de goma de alta resistencia a impactos integrada a la carcasa	Alarma Audible	>95 dB típico
Peso	224 gramos	Alarma Visual	2 LEDs ultra brillantes, en la parte superior
Motion e Instant Alert	Standard	Alarma Vibratoria	Standard
Pantalla	Alto contraste monocromática	Luz de Fondo	Ajustable en tiempo
Batería	Recargable Polímero de Litio	Protección IP	IP68
Garantía Estándar	4 años	Certificaciones	Clase I, División 1, Grupos A, B, C & D / Clase II, División 1, Grupos E, F & G / Clase III, División 1 / Temperatura Ambiente: -40° C a +54° C; T4
Conectividad	IR, Bluetooth y NFC	Memoria (Caja Negra)	> 500 eventos y > 50 horas de lectura.

MASCARILLA AFFINITY 1241 C/ VALVULA VO (10 UND)

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Argentina	10184795	Detector Multigas 4XR, LEL, O2, CO, H2S Carcasa Gris Detector
Chile	10178560	Multigas 4XR, LEL, O2, CO, H2S Carcasa Gris Detector Multigas 4XR,
Perú	10178571	LEL, O2, CO, H2S Carcasa Fotoluminiscente

Kit de monitoreo remoto (para realizar monitoreo antes de ingresar al espacio confinado)

Argentina	10153040	Bomba de muestreo para ALTAIR 4X/4XR
Chile	10152669	Bomba de muestreo para ALTAIR 4X/4XR
Perú	10152668	Bomba de muestreo para ALTAIR 4X/4XR
Todos	10153104	Línea de muestreo Poliuretano 25 pies (7,6 mts)



Accesorios de Calibración

Todos	467895	Regulador de Flujo Fijo RP 0,25 lpm
Todos	10045035	Cilindro de Calibración 58Lts. (1,45% CH4, 15% O2, 60PPM CO, 20PPM H ₂ S) Juego de Calibración incluye: Regulador de Flujo Fijo RP 0,25lpm (467895) Manguera de 30", 76cms (24194) Adaptador tapa de calibración para Altair 4X (10089321)
Todos	477149	Adaptador de desconexión rápida (635833) Conector cero para sensores electroquímicos de equipos portátiles MSA (628474) Adaptador de desconexión rápida para equipos portátiles (465898)