

## NEW KATRINA

Cod. NS20201116 • Numeración: 34 - 41

**Puntera:** Composite  
**Capellada:** 100% Cuero  
**Forro:** 100% Cuero  
**Suela:** Eva - Goma



**AISLANTE  
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A  
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA  
COMPOSITE**



**RESISTENCIA  
A LA PERFORACIÓN**



Estabilizador TPU



Planta (suela)  
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Pieza resistente a roces



Plantilla comfort points  
& antibacterial mesh

### Estabilizador TPU

Pieza color metálico que soporta el arcodel pie, evitando torsiones, y garantizandoun caminar seguro reduciendo el cansancio.

## Tecnologías • Características



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.




Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

## Descripción Producto:

**Construcción:** Cementado

**Capellada:** Cuero nubuck - suede - water repellent

**Color:** Beige - morado

**Forro:** Cuero cow suede - pigskin

**Suplente:** Cuero forrado y acolchado

**Costuras:** Simples y dobles con nylon imputrescible

**Contrafuerte:** Termoformado

**Plantilla Interior:** Anatómica de PU termoformado forrada en mesh

**Plantilla de Armado:** Fibra sintética antiperforante

**Planta:** Bidensidad, entresuela eva/TPU, piso goma

**Dieléctrico:** Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

**Cambrillón:** Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

## Importado y distribuido por:

**FORUS S.A.**

**Dirección:** Av. Las Condes 11281,  
Las Condes, Santiago, Chile.

**Teléfono:** +56 2 29233148

**Mail:** forussafety@forus.cl