

## FICHA DE PRODUCTO

## Sika® Separol PRO

DESMOLDANTE EN BASE ACUOSA PARA TODO TIPO DE MOLDAJE. LISTO PARA SU USO.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol PRO es un desmoldante en base acuosa listo para su uso a base de aceite mineral emulsionado, es de fácil aplicación sobre distintos tipos de encofrados, evitando la adherencia del hormigón o lechada al moldaje.

## USOS

Como desmoldante para todo tipo de encofrados: madera, contrachapado, placa fenólica, metal, entre otros.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

El uso de Sika® Separol PRO ofrece una serie de ventajas:

- Alto rendimiento, ya que se puede diluir en agua hasta 5 veces si el material es muy absorbente.
- Listo para usar y fácil de aplicar.
- Extiende la vida útil del moldaje y reduce el desgaste de este.
- Reduce la mano de obra facilitando la limpieza de los encofrados.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tambor de 200 L.</li><li>▪ Tineta de 19 L.</li><li>▪ Bidón de 4,5 L.</li></ul>
Conservación	9 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	El producto se debe conservar en un lugar fresco e interior; en estas condiciones se puede almacenar en su envase original cerrado durante 9 meses, a menos que la etiqueta indique un tiempo mayor. Los contenedores del producto se deben mantener bien cerrados para garantizar la estabilidad.
Apariencia / Color	Líquido blanco lechoso.
Densidad	0,96 ± 0,02 kg/l

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	Dependiendo de la textura y absorción del encofrado, el rendimiento de Sika® Separol PRO es de 25-45 m <sup>2</sup> /litro.  Sika® Separol PRO viene listo para usar o se puede diluir hasta 1 parte del producto con 5 partes de agua (agitando vigorosamente) dependiendo del material y de la forma. Para moldajes nuevos (sin uso) de madera bruta utilizar dilución 1:5. Se recomienda utilizar agua templada (20-25°C) para la preparación. El producto se debe preparar en un recipiente limpio, poco antes de su aplicación.
-------------	--

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega la información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

Sika® Separol PRO se puede colocar días antes de la tarea de hormigonado y con un mínimo de 3 horas, debiendo estar protegido de la lluvia y los chorros de agua directos. Se debe aplicar una capa de Sika® Separol PRO con brocha, rodillo o con un aspersor.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
web: chl.sika.com



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
R-1950-001  
ISO 9001:2015



GESTIÓN  
AMBIENTAL  
R-1400-001  
ISO 14001:2015

### Ficha de Producto

Sika® Separol PRO

Julio 2022, Versión 01.04

021405021000000364

SikaSeparolPRO-es-CL-(07-2022)-1-4.pdf